

**YELLOW LIQUID 0313L****Wysokowydajny i trwały barwnik płynny (żółty)****Właściwości:**

Barwnik **YELLOW LIQUID 0313L** produkowany jest na bazie żółceni żelazowej BAUCOLOR-313 oraz dodatków w specjalnym procesie technologicznym. **YELLOW LIQUID 0313L** pozwala na uzyskiwanie intensywnie słonecznej żółtej barwy w materiałach, w których spoiwem jest cement. Barwnik wykazuje się wysoką jednorodnością barwienia, jest odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz promieni UV.

**Zastosowanie:**

Barwnik **YELLOW LIQUID 0313L** wykorzystywany jest do barwienia elementów betonowych, takich jak kostka brukowa, płyty brukowe, palisady, krawężniki, elementy prefabrykowane itp.

**YELLOW LIQUID 0313L** może być stosowany przy produkcji barwionego betonu towarowego.

**Dane techniczne:**

Postać:	ciecz
Barwa:	żółta
Gęstość:	1,20 g/cm <sup>3</sup>
Temp. stosowania:	od +5°C do +30°C
Magazynowanie:	w oryginalnie zamkniętych pojemnikach w maks. temp. do +30°C; chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami
Trwałość:	6 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach i temp. otoczenia od +5°C do +25°C

**Opakowania:**

Kontener:	1000 L.
Beczka:	220 L.

**Dozowanie:**

- zalecane dozowanie 4,0–8,0% masy cementu.

**Obróbka:**

Dozowanie barwnika płynnego **YELLOW LIQUID 0313L** należy dobrać w zależności od żądanej intensywności barwienia. Dozowanie może być prowadzone za pomocą dozowników automatycznych bądź ręcznie, w obu przypadkach na wilgotne kruszywo. Należy przestrzegać co najmniej 45 sekundowego mieszania wstępnego przed dodaniem środka wiążącego i wody końcowej, co gwarantuje równomierne wymieszanie barwnika. Łączny czas mieszania powinien wynosić co najmniej 120 sekund.

**Wskazówki dodatkowe:**

- czas mieszania może się zmieniać w zależności od stosowanych surowców i rodzaju mieszarki,
- zmiana rodzaju cementu, producenta może zmienić odcień końcowy produktu,
- stosowanie dodatków mineralnych może powodować powstawanie różnicy w odcieniach,
- w celu dobrania żądanego odcienia należy wykonać próby przy różnych dozowaniach barwnika,
- po upływie miesiąca od daty produkcji, barwnik **YELLOW LIQUID 0313L** należy każdorazowo przed wykorzystaniem wymieszać w celu homogenizacji,
- **YELLOW LIQUID 0313L** jest zabezpieczony środkami antybakteryjnymi i przeciwgrzybicznymi w celu wydłużenia okresu składowania; po otwarciu opakowania zawartość należy zużyć w ciągu 2-ch tygodni.

**Nasze wskazówki nie obejmują wszystkich szczegółów. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie prób wstępnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapoznanie się z aktualną Kartą Charakterystyki Chemicznej.**

**Produkt spełnia wymagania:**

PN-EN 12878:2005 - Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie

**Produkt posiada świadectwo:**

Zakładowej Kontroli Produkcji